Fiche de consultation Géogrille Teraxial : Stabilisation des sols

06/01/2026

INFOS COMMERCIALES

Nom du commercial :			
Client :		Opportunité du CRM :	Date :
Nom de l'affaire :		Quantité :	Phase :
Nom Contact :		BE Prescripteur :	
Maître d'Ouvrage :	Date soumission :	Date adjudication :	Date travaux :

DONNEES SUR LE PROJET

- Existence d'un CCTP ? oui ☐ non ☐
- CCTP ouvert à variante ? oui ☐ non ☐
- Existence d'une étude géotechnique ? oui ☐ non ☐

Choix du produit Teraxial :
Validation par conception :

INFOS TECHNIQUES

Mots clés : Portance, Stabilisation, Chaussée, Plateforme, EV2

Solution : TERAXIAL

- A quoi va servir le produit ?
  - ☐ améliorer la portance d'une plateforme
  - ☐ améliorer la portance d'une route
  - ☐ améliorer la portance d'une piste
- Trafic :
  faible (100 véhicules / jour) : ☐ fort (1000 véhicule s/ jour) ☐ Poids lourds ☐
- Le sol en place :

Nature du sol en place	Etat hydrique : ☐ très humide ☐ humide ☐ moyennement humide	Portance du sol en place EV2 (Mpa) au niveau de l'arase

- Dimensions du projet :

Longueur	Largeur	Surface

Fiche de consultation Géogrille Teraxial : Stabilisation des sols

06/01/2026

- SOLUTION DE BASE : Structure de chaussée non renforcée

3. Nature des matériaux utilisée en couche de forme	4. Epaisseur de la couche de forme	5. Portance de chaussée attendu(Mpa) Cocher la case				
Couche 1 : Couche 2 : Couche 3 :		PF1 (20 Mpa)	PF2 (50 Mpa)	PF3 (120 Mpa)	PF4 (200 Mpa)	Autre (préciser)

